

Controler electronic / termostat digital 230Vac 3 relee 3 sonde WURM CRD-XP #CRD-XP

Fara TVA: 378,15 Lei

Pret cu TVA: 457,56Lei

Controler electronic / termostat digital 230Vac 3 relee 3 sonde WURM CRD-XP #CRD-XP

Tensiune de alimentare: 230vac

Intrare: 3 sonde TRK277/7 PLUS, DGF, T2015, K243

Intrari digitale: 2 intrari digitale

Iesire: 3 relee 3(2)A pentru ventilator, racire si dezghetare

Dimensiuni: 158x32x75mm.

Dimensiuni de montare: 120x28mm.

Aplicatie: camere frigorifice și unitati frigorifice

Supraincalzire si control constant al temperaturii în combinație cu EEV-Modul separat

Conexiune pentru 3 senzori de temperatură (aer introdus, aer retur si senzor limita)

Ponderarea a 2 senzori de control

Al 2-lea punct de referință și comutare independentă zi/noapte

Intrare pentru comutator contact ușă cu întrerupere reglabilă a răcirii temporizată

Funcția de congelare flash

Dezghetare forțată cu aer, dezghetare electrică, dezghetare cu gaz fierbinte și dezghetare cu gaz rece

Dezghetarea sincronizată a mai multor regulatoare de locație rece

Dezghetare la ore fixe sau la intervale ciclice

Controlul ventilatorului termostatic

Controlul ventilatorului cu funcție de pornire și oprire

Controlul ventilatorului în funcție de funcționare prin ieșire analogică cu viteze reglabile

Protecția la oscilații și monitorizarea timpului de rulare

Protecția compresorului activată prin intrare digitală

Control în 3 puncte, de ex. pentru functia de incalzire

Controlul temperaturii cu convertizor de frecvență extern (FC)

Ceas în timp real încorporat cu rezervă de putere

Memorie mare de date pentru istoricul temperaturii

Instalare rapidă

Conectarea directă a unui CAN-USB la priza de service


Conectarea la sistemul Wurm prin magistrala de comunicație Wurm CAN (C-BUS) și

FRIGODATA XP



magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații
Automatizări / Materiale Electrice



Kalva Solutions SRL
PLOIESTI, str. Cuza Voda nr.9 D8B parter
Tel.: 0737095202

Power supply	Through transformer TRS-6-4
Digital inputs	2 x floating (multifunction inputs)
Temperature sensor	1 x TRS27777 PLUS, DSE, 12015, K243
Output relay	1 x fan, normally open contact, 230V~ 3/2A 1 x cooling, normally open contact, 230V~ 3/2A 1 x defrost, normally open contact, 230V~ 3/2A The total current of these output relays must not exceed 12A.
Communication	3-wire CAN bus interface with integrated power supply, galvanically isolated, service pocket
Communication EEV data	4-wire RS485 interface with power supply, galvanically isolated
Analogous output	1 x 0-10V~ non-floating, short-circuit proof
Min. load resistance	2.5kΩ / 10kΩ
Accuracy	±0.5% / ±1%
Connections	Spring loaded terminals
Mounting	Panel
Dimensions	100 x 45 x 100 mm
Fastening	In the installation cut-out with holding clips and sealing frame (120 x 28mm)
Ambient temperature	Operation: 0...+50°C, storage: -25...+70°C
Weight	About 150g
CE conformity	2014/53/EU (EMC Directive)
EAC conformity	2014/35/EU (Low Voltage Directive)
Valid from	Version 3.9.9