

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații
Automatizări / Materiale Electrice

Controler electronic / termostat digital 230Vac 1 releu 1 sonda NTC/PTC AKO D14123 230VAC #3445162

Fara TVA: 260,50 Lei

Pret cu TVA: 310,00Lei

Controler electronic / termostat digital 230Vac 1 releu 1 sonda NTC/PTC AKO D14123 230VAC #3445162

Tensiune de alimentare: 230Vac

Dimensiuni de montaj: 71x29mm.

Sonda: tip NTC/PTC

lesiri releu: 1

Tip de montare: versiune încorporata

Tip: AKO-D14123

lesire releu: 1 NO-12A(9)

Producator: AKO

Tip de tensiune: AC

Intrare: 1 NTC/PTC

Tip de protectie: IP65

Afisare: 3½ cifre

Adancime incorporata: 43mm.

Interval de masurare a temperaturii: -50 până la +99/+150 °C

Domeniul de livrare: 1 sonda NTC inclusa

Compatibil cu:

GEV 379460

OMNIA DTM150UN

01.62.30

AKO 14123, 14125

FIAMMA RST 90108.127.008

AKO

FIAMMA

ROLLER GRILL

EPMS 850041

EPMS

Potrivit pentru:

ROLLER GRILL Display cabinet refrigerated RD 60FI, RD 60TG, RD 60TI, SB 40FB, SB 60FB, VF 350, VF 550, VF 550I, VT 350, VT 550, VVF 1200

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații
Automatizări / Materiale Electrice

ROLLER GRILL Proving oven EP 800

AKO-D14123 este un digital cu 1 releu de control de refrigerare / termostat cu un singur punct setat pentru controlul temperaturii în aplicații de încălzire, racire sau de control de refrigerare.

Poate fi folosit pentru a controla încălzire, chillere, ventilatoare, pompe, racitoare de sticlă, frigider, vitrine, carucior alimente încălzite, etc

Pentru aplicații de control de refrigerare AKO-D14123 are ciclu de dezghețare.

Utilizează senzor termistor NTC, oferind o gamă de -50.0 / 99.9 °C.

Acesta poate fi utilizat cu un senzor Ptc pentru a da până -50.0 / 150 °C interval.

Montare cu garnitură IP65, standard 34 x 76mm pentru panoul frontal. Are afișaj luminos pentru o citire ușoară.

Cu o rezoluție de 0,1 grade, histerezis reglabil de la 0,2 grade. și scara în grade C sau F, rezultatul este un termostat precis versatil.

Pentru 12 / 24v va rugăm să consultați AKO-D14112.

AKO-D14123 este noua alternativă AKO la AKO-14123.

*Include o sonda de temperatură NTC

