

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații  
Automatizări / Materiale Electrice

## POMPA SUBMERSIBILA DRENAJ CU FLOTOR (2") PRIOX 300/9 M AUT #N2110050

Fara TVA: 2.411,25 Lei

Pret cu TVA: 2.869,39Lei

POMPA SUBMERSIBILA DRENAJ CU FLOTOR (2") PRIOX 300/9 M AUT #N2110050

Cod produs: NOCPRIO3009MAUT

Producator: NOCCHI

Model: PRIOX 300/9 M AUT

Categorii: Pompe submersibile canalizare - PRIOX

Garantie: 12 Luni

Cod producator: N2110050

Inaltime (mm): 420

Diametru: 235 mm

Greutate reala [kg]: 9,6

Tensiune de alimentare [V]: 220

Putere nominala: 600 W

Racord [toli]: 2

Putere absorbita [W]: 900

POMPE SUBMERSIBILE PENTRU DRENAJ APA - INFORMATII GENERALE

Modelele de pompe drenaj PRIOX sunt fabricate in totalitate din otel inoxidabil AISI 304.

Functioneaza complet imersate in lichidul pompat care raceste motorul extern.

Modelele de pompe drenaj PRIOX automate sunt echipate cu intrerupator cu flotor.

DATE TEHNICE POMPA DRENAJ PRIOX 300/9 M AUT

Puterea electrica nominala pompa drenaj : 600 W (0,8 HP);

Putere electrica absorbita pompa drenaj : 900 W (1,2 HP);

Debit pompa drenaj min/max: 3/18 mc/h;

Inaltime de pompare max/min: 7,7/1 mCA;

Alimentare monofazata: 1x220 V-50 Hz;

Curent absorbit: 4,1 Amp; 12,5 mF;

Diametru pompa drenaj : 235 mm;

Inaltime pompa drenaj : 420 mm;

Racord hidraulic: 2";

Greutate pompa submersibila : 9,6 kg;

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații  
Automatizări / Materiale Electrice

Agreement Tehnic: 018-05/057-2004.

Pompa submersibila ape uzate - pompa drenaj

Include ca protectie la lipsa apa: intrerupator

POMPE DRENAJ PRIOX - CARACTERISTICI MOTOR

motor uscat;

nivel de protectie motor pompe drenaj IP68;

clasa de izolatie F;

alimentare monofazica cu condensator permanent activat si protectie termica a motorului acestor pompe drenaj;

alimentare trifazata cu protectie termica externa sub supravegherea utilizatorului (panou de comanda la cerere);

camera conectare cabluri complet izolata;

rulmenti cu bile cu auto-lubrifiere;

turatie pompa drenaj : 2850 rpm.

POMPE DRENAJ PRIOX - LIMITE DE UTILIZARE SI APLICATII

LIMITE DE UTILIZARE POMPE DRENAJ

tipuri de lichide: ape reziduale si de canalizare cu solide care nu contin fibre lungi.;

temperatura maxima a lichidului: 40°C;

adancime maxima de submersie pompe drenaj : 7 m;

nivel minim de drenaj pompe submersibile : 60 mm (versiunea manuala);

grosime maxima particule solide : 40 mm (50 mm pentru Pompa drenaj PRIOX 600/13 - PRIOX 800/18).

APLICATII POMPE DRENAJ

Sunt pompe submersibile pentru toate aplicatiile de pompare si drenare a apelor reziduale civile si industriale cu solide suspendate;

Sunt pompe submersibile pentru statii de pompare cu una sau mai multe pompe pentru instalatii industriale sau civile.

