

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații
Automatizări / Materiale Electrice

Siguranta automata ABB 3 poli 40A #SH203L-C40

Fara TVA: 54,62 Lei

Pret cu TVA: 65,00Lei

Siguranta automata ABB 3 poli 40A #SH203L-C40

Numar poli: 3

Caracteristica declansare: C

Curent nominal In: 40A

Tensiune nominala Un: 400V CA

Tensiune de izolare Ui: 250V (faza la pamant) ; 440V CA (faza la faza)

Tensiune maxima de functionare U_{max.}: 440V CA

Tensiune minima de functionare U_{min.}: 12V CA

Frecventa nominala: 50/60 Hz

Capacitatea nominala la scurtcircuit I_{cn}: 4.5KA

Clasa de limitare a energiei: 3

Categoria de supratensiune: III

Tensiunea nominala de rezistenta la socuri U_{imp.}: 4KV

Tensiunea de test dielectrica: 2KV

Carcasa: Grupa a II-a de izolatie, RAL 7035

Maneta: Grupa a II-a de izolatie, negru, etansabil

Indicator al pozitiei de contact: Marcaj pe maneta (I ON / 0 OFF)

Grad de protectie: IP20/IPXXB / IP40 in cutiile cu capac)

Durata de viata electrica: 20000 ops (CA) IN<32A

Durata de viata mecanica: 20000 ops

Rezistenta la soc: 25g-3 socuri- 11 ms

Rezistenta la vibratii: 5g-20 cicluri la 5...150...5Hz cu sarcina 0.8 In

Tropicalizare (cicluri de caldura umeda): 28 cicluri cu 55 grade C/90-96% si 25 grade C/95-100%

Temperatura ambientala: -5..+55 grade C

Temperatura de referinta pentru caracteristica de declansare: 30 grade C

Temperatura de depozitare: -40...+70 grade C

Terminal: clema elastica

Sectiunea transversala a conductorilor (sus/jos): 25mm²/25mm²

Cuplu strangere: 2.0 Nm

Surubelnita: Pozdrive nr.2

Montaj: Pe sina DIN 35mm prin clema rapida

Pozitia de montaj: optional

Alimentare: optional

magazin online HORECA

Piese schimb / Accesorii / Consumabile / Reparații
Automatizări / Materiale Electrice

Dimensiunile polului (H X L X I): 85 x 69 x 17.5 mm

Greutate: cca 115 g

Accesorii: Nu

